

11.2 Instrukcja montażu

Instalacji, rozruchu i kontroli musi podjąć osoba odpowiedzialna za wyłączenie autoryzowany specjalistyczny personel. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa zamieszczone w rozdziale 2 niniejszej instrukcji obsługi.

11.2.1 Odpowiedzialność instalatora (montażystów)

- Przeprowadzenie montażu takiego drzewa towarowego należy zlecić instalatorowi w oparciu o instrukcję montażu.
- Podczas montażu należy unikać niebezpiecznych warunków panujących na miejscu i wykluczyć z nich zagrożenia. Należy przestrzegać obowiązujących w tym zakresie krajowych przepisów.
- Prace montażowe może podjąć osoba odpowiedzialna za wyłączenie przeszkoleny i autoryzowany specjalistyczny personel.
- Prace na obiektach oraz podzespołach elektrycznych mogą podjąć wyłączenie wykwalifikowani elektrycy.
- Należy stosować środki ochrony indywidualnej. W szczególności podczas prac w szafie należy stosować odpowiednie zabezpieczenia.
- Środki robocze, takie jak np. wejście do szafy oraz maszyny należy zabezpieczyć i odizolować.
- Do prac używać wyłącznie odpowiednich narzędzi i podnośników.
- Przestrzegaj dopuszczalnego udźwigu podnośników, punktów mocowań i elementów przyjmujących obciążenie.
- Przestrzegaj momentów dokręcających śruby śrubowych podanych w tabeli.
- Przed przystąpieniem do prac montażowych wyłączyć zasilanie takiego drzewa towarowego wyłącznikiem głównym i zabezpieczyć go przed możliwą powolną zmianą.
- Instalator musi sprawdzić i potwierdzić w formie pisemnej, że takie drzewo towarowe zostało zamontowany prawidłowo, został połączony z przewidywanymi dla niego elementami budynku a szafa została prawidłowo obudowana. W przeciwnym razie rozruch jest zabroniony.
- Kontrolę przed rozruchem należy przeprowadzić zgodnie z EN611-3: 2000 załącznik D.
- Prawidłowość montażu musi zostać udokumentowana przez montażystów w formie pisemnej.
- Instrukcję montażu należy zachować.